

## KSE61CX2

Вытяжка настенная, 60 см, нержавеющая сталь.

EAN13: 8017709194505

ЭСТЕТИКА и УПРАВЛЕНИЕ

Нержавеющая сталь матовая

Электронное управление (кнопки)

Галогенное освещение (2x28 Вт)

ФУНКЦИИ/ ОПЦИИ

Максимальная производительность 387 м³/ч

3 скорости

Уровень шума (на 1 скорости): 51 дБ(А)

Жироулавливающие фильтры алюминиевые – 2 шт.

Диаметр воздуховода – 150 мм

Угольный фильтр в комплекте

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность подключения: 306 Вт

Мощность мотора: 250 Вт

Напряжение: 220-240 В

Частота тока: 50/60 Гц



### Типы нагрева



### дополнительные аксессуары

- **KITFC161** - угольный фильтр

настенная вытяжка  
60 см  
нержавеющая сталь



**Жироулавливающие фильтры:**

Многослойные фильтры из нержавеющей стали или алюминия осуществляют первичную очистку воздуха от жиров.

**Подсветка:**

Подсветка вытяжек осуществляется галогенными лампами или лампами накаливания. В некоторых моделях предусмотрено использование энергосберегающих ламп. Подсветка может быть включена независимо от мотора вытяжки для освещения рабочей поверхности.



**Угольный фильтр:**

Фильтры с активированным углем используются в вытяжках в режиме рециркуляции для очистки воздуха от запахов.

**Уровень шума 51 дБ(А):**

Уровень Шума составляет всего 51 дБ (А) и достигается благодаря исключительной изоляции и специально разработанным механизмам, заглушающим звук, образующийся в процессе работы прибора.

